




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

NR. 135CPR2013-07-01

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Müürimört/lubimört 0-2 mm	
Kavandatud kasutusala:	Looduskivi (maakivi, paekivi) ja kaasaegsete ehituskivide ladumiseks, vuukimiseks ja krohvimiseks mõeldud elastne ning tugev tsemendisisaldusega lubikrohv-müürimört. Kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes.	
Tootja:	Toodetud eritellimusel Sakret OÜ poolt. Sakret OÜ, Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751	
Volitatud esindaja:	Puudub	
Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem nr. 4	
Ühtlustatud standard:	EN 998-2:2016	
Deklareeritud toimivus:		
Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	EN 998-2
Veeauru läbilaskvus	μ 15/35	
Survetugevus	$\geq 1,5$ N/mm ²	
Kloriidide sisaldus	< 0,1 %	
Tsemendi sisaldus	< 6 %	
Soojuseri juhtivus, P 50% ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0,83$ W/mK	
Soojuseri juhtivus, P 90% ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0,93$ W/mK	
Ohtlikud koostisosad	Ei	
Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehnilise eridokumentatsioon:	Puudub	
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.		

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:	Teele Pullisaar, peatehnoloog Sakret OÜ, Mäo, Paide linn	 15.06.2020
---------------------------------------	---	---