

## TSELLULOOSKRUNT

Toote nimi:	Tsellulooskrunt 1 L, Tsellulooskrunt 3 L, Tsellulooskrunt 5 L, Tsellulooskrunt 10 L										
Üldine informatsioon:	<p>Tsellulooskrunt on looduslikest komponentidest valmistatud traditsiooniline liimkrunt, viimistletavate pindade eelnevaks katmiseks ja viimistletud pindade järelkruntimiseks.</p> <p>Krunti kasutatakse kahel peamisel eesmärgil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nakkuvuse parandamiseks ja aluspinna imavuse vähendamiseks. Tagades pealekantava värvi- või krohvikihi hea nakke aluspinnaga, ühtlasema kuivamise ja väiksema materjalikulu</li> <li>- värvitud ja krohvitud pindade järelkruntimiseks. Andes nii viimistletud pinnale tugevuse ja kulumiskindluse</li> </ul> <p>Krunt on pakendatud pulberkujul ja enne kasutamist veega segatav.</p>										
Koostis ja omadused:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tselluloos pulber, kaltsineeritud sooda</li> <li>▪ Kuivsegu</li> <li>▪ Pakend niiskuskindel minigripp paberkott</li> <li>▪ Toon läbipaistev, poolmatt</li> <li>▪ Kulu 7-10 m<sup>2</sup>/l imavad pinnad (krohvid), väheimavad pinnad 10-15 m<sup>2</sup>/l</li> <li>▪ Lisatav vee kogus</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>Pakend</td> <td>1 L</td> <td>3 L</td> <td>5 L</td> <td>10 L</td> </tr> <tr> <td>Vee kogus</td> <td>1 L</td> <td>3 L</td> <td>5 L</td> <td>10 L</td> </tr> </table>	Pakend	1 L	3 L	5 L	10 L	Vee kogus	1 L	3 L	5 L	10 L
Pakend	1 L	3 L	5 L	10 L							
Vee kogus	1 L	3 L	5 L	10 L							
Kasutamine:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tsellulooskrunt sobib kasutamiseks siseruumides viimistletavatel pindadel – krohvid, kivi, paber, betoon, kips- ja kipskiudplaadid, puit- ja puitkiudplaadid</li> <li>▪ Viimistletav pind peab olema puhas tolmust, rasvast, õlist, lahtistest osakestest ja muudest nakkumist raskendavatest ainetest</li> <li>▪ Krundi valmistamiseks segada esialgu kuivsegu poole nõutud sooja vee kogusega (näiteks 10 l puhul 5 l), pulbrit vähehaaval lisades ja lahust pidevalt vispeldades. Segul lasta pool tundi seista ja korrata segamist. Lisada ülejäänud vee kogus, korralikult vispeldades. Lasta segul paar tundi seista, segades seni kuni tükke on minimaalselt. Vajadusel sõeluda, et krundist eemaldada tükid.</li> <li>▪ Krundi pinnale kandmiseks sobib naturaalse karvaga pintsel. Pinnad tuleb katta ühtlaselt krundiga, tugevalt imavaid pindasid on soovitatav katta mitmes kihis</li> <li>▪ Kanna pinnale nii palju krunti kui pind suudab imada. Üleliigne krunt ühtlusta kuivema pintsliga</li> <li>▪ Krunditud pinnad muutuvad mõnevõrra tumedamaks ja kontrastsemaks</li> <li>▪ Töövahendid saab pesta sooja veega</li> </ul>										
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paberkotis valmissegu hoida kuivades tingimustes</li> <li>▪ Suletud pakendis ja kuivades ruumides säilitatud segu ei aegu</li> <li>▪ Valmis segatud krunt kasutada ära kuni kolme kuu jooksul</li> </ul>										
Ohutus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tsellulooskrunt on valmistatud looduslikest toorainetest ja on tervisele ohutu</li> <li>▪ Vältida segu sattumist hingamisteedesse ja silma. Silma sattudes loputada rohke puhta veega</li> </ul>										

Säästvad Ehituslahendused OÜ	MEISTRI – looduslikud ja traditsioonilised ehitusmaterjalid	e-pood: e-mail:	www.meistri.ee info@meistri.ee
Paavli 5A, Tallinn 10412	MEISTRI Tallinn – Paavli 5A, Tallinn MEISTRI Viljandi – Raua 18, Viljandi	Põhja-Eesti: Lõuna-Eesti:	+372 5353 0101 +372 5353 5252