

ROOPLAAT

Toote nimi:	Rooplaat 25 mm / 1,2 m ² Rooplaat 50 mm / 1,2 m ²
Kirjeldus:	Tugevast pilliroost ja tsingitud traadist valmistatud krohvi alusplaat ja soojustusmaterjal
Päritolumaa:	Ungari
Omadused:	- Kasutatud on märgaladelt kogutud pilliroogu - Pilliroog on mitmekordseks jäigaks plaadiks punutud tsingitud traadiga - Sobib kasutamiseks krohvi alusplaadiks nii puit- kui kivikonstruktsioonil aga ka dekoratiivelemendina - Soodustab krohvi kuivamist, kuna õõnsas pillirookörres liigub õhk hästi - Toimib ka soojustusena ning heliisolatsioonina - Sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes, nii laes kui seinas - Keskkonna- ja tervisesõbralik - Vähemalt 18 mm paksuse mittesüttiva krohvikihiga kaetud rooplaat loetakse mittesüttivaks (DIN 4102). Eestis loetakse standardile EI-60 vastavaks aluspind, mis on kaetud 20-25 mm lubikrohviga või 25-30 mm savikrohviga - Dekoratiivplaati võib immutada värvitu tuldtõkestava vedelikuga - Plaadi kaal on vastavalt mõõtudele 5 kg ja 9 kg (+/- 20%) - Plaadi mõõdud on ~60 x 200 cm, paksused 25 mm ja 50 mm - Plaat katab ~1,2 m²
	- Soojuseriijuhtivus on 0,056 W/mK - Müratakistus -35 dB
Kasutamine:	- Sõrestiku või roovituse soovituslik samm on 20 cm - Plaadid asetada tihedalt teineteise kõrvale, vajadusel koputada servad tihedaks ja rooplaadid üksteise vastu lauajupi või haamriga - Plaadi servad võivad ulatuda aluspinnast (nt roovitus) üle max 10 cm - Parim kinnitusviis on montaažilindist lõigatud seibidega, millest läbi lüüa nael (palkseina puhul) või kruvi (laudise korral). Võimalik kinnitada otse läbi roo ka seibidega, mille läbimõõt on min 3 cm. Kinnitusvahendite pikkus valida vastavalt plaadi paksusele, kas 7 cm või 9 cm; betoon- või kivipinnale paigaldamiseks soovitage esmalt pinnale puitroovitust, millele kruvidega kinnitada rooplaat - Kinnitused soovitavalt 15 cm sammuga - Lõikamiseks võib kasutada käsi- või mootorsaagi või ketaslõikurit, traatide jaoks lõiketange - Pikuti lõikamisel jätta vähemalt 2 cm vahet traadi ja plaadi serva vahele, vältimaks traadi libisemist ja seoste katkemist - Plaatide vahelised vuugid võib katta võrgu või jämedakoelise kangaga - Krohvimist alustades võib plaati veega niisutada
Säilitamine:	- Säilitada kuivades hoiutingimustes - Hoida lapiti - Ladustada maapinnast kõrgemal
Ohutus:	- Ettevaatlik tuleb olla punumistraadi otstega, mis võivad vigastada - Kasutada kaitseprille