

HÕRE ROOMATT

Toote nimi:	Hõre roomatt 1,6x6,25 m / 10 m ²
Kirjeldus:	Tugevast pilliroost ja roostevabast traadist valmistatud krohvi alusmatt.
Omadused:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasutatud on märgaladelt kogutud pilliroogu ▪ Pilliroog on ühekordseks matiks punutud roostevaba traadiga ▪ Kasutatakse eelkõige krohvi alusmatiks puitpindadel ▪ Soodustab krohvi kuivamist, kuna õõnsas pillirookõrres liigub õhk hästi ▪ Vähemalt 18 mm paksuse mittesüttiva krohvikihiga kaetud roomatti loetakse mittesüttivaks (DIN 4102). Eestis loetakse standardile EI-60 vastavaks aluspind, mis on kaetud 20-25 mm paksuse lubikrohviga või 25-30 mm paksuse savikrohviga ▪ Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes ▪ Sobib kasutamiseks nii laes kui seinas ▪ Võimaldab kujundada ka kumeraid pindu ▪ Keskkonnasõbralik ▪ Rulli kaal on ~5 kg ▪ Rullis oleva mati mõõdud on ~1,6x6,25 m ▪ Rull katab ~10 m²
Kasutamine:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paigaldada jämedam traat pealpool ▪ Paanid asetada tihedalt teineteise kõrvale, väikese ülekattega ▪ Kinnitada läbi traadi kinnituskohtade, soovitatavalt 10 mm pikkuste klambritega (pneumaatilise või käsi-klambripüssiga), kuid võib ka min 4 cm naeltega, pöörates naela pea tagasi üle traadi ▪ Kinnitused soovitatavalt 20 cm sammuga ▪ Lõikamiseks on kõige mugavam kasutada pikkade otstega plekikääre, sest need lõikavad ühtviisi nii roogu kui traati, kuid roomatti saab lõigata ka oksakääridega ja kipsinoaga ning traati lõiketangidega ▪ Krohvimist alustades võib matti veega niisutada
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säilitada kuivades hoiutingimustes ▪ Hoida rullis lapiti või püstises asendis ▪ Ladustada maapinnast kõrgemal paikneval alusel
Ohutus:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lõikamisel, transpordil või paigaldamisel on oht vigastada end punumistraadi otstega ▪ Kasutada kaitseprille