

VETTHÜLGAV KRUNT

Toote nimi:	Vetthülgav krunt 1 L / 3 L
Kirjeldus:	Vetthülgav krunt krohvitud ja värvitud pindadele.
Omadused:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sobib krohvide ja mörtide katmiseks suure niiskuskooormusega pindadel, näiteks sademetele avatud horisontaalsed müüripealsed, soklid. ▪ Sobib nii sise- kui välitöödeks. UV kindel. ▪ Imendub sügavale materjali pooridesse ning muudab pinnad mustust- ja vetthülgavaks. Pindasid on võimalik hiljem lihtsasti hooldada, ka pesta (sh survepesuriga). ▪ Hiljem ei ole võimalik toodet üle värvida naturaalsest mineraalsetest värvidega. ▪ Lahustiks on vesi.
Kasutamine:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Äsja krohvitud või laotud pinnad on krunditavad mitte varem kui kahe nädala möödudes, sest lubjapõhised tooted vajavad karboniseerumiseks aega. ▪ Krunditav pind peab olema lahtiste osakeste vaba, puhas ja kuiv. ▪ Enne kasutamist tuleb toodet korralikult segada. ▪ Töövahendiks on pintsel või rull aga saab peale kanda ka pritsiga. ▪ Mitte kasutada niiskete ilmadega (so suhteline õhuniiskus mitte üle 80%). ▪ Soovituslik on pinnad katta kahes kihis, kuni 6 h jooksul. ▪ Ühe kihi jaoks on kulu 3-6 m²/L. ▪ Kuivamisaeg 50% õhuniiskuse juures on 3 h. ▪ Kuivamisel peab pind olema päikese, tuule ja sademete eest kaitstud 6-12 h. ▪ Töövahendeid on võimalik pesta veega.
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säilitada kuivades hoiutingimustes. ▪ Säilitada temperatuuril +5 - +35°C. ▪ Avatud pakendi säilivusaeg on 4 kuud.
Ohutus:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vältida vedeliku sattumist nahale või silma ning kasutada isikukaitsevahendeid – kummikindad, kaitseprillid. ▪ Siseruumides tagada ruumide piisav ventileerimine. ▪ Vältida toote sattumist pinnasesse, kanalisatsiooni, veekogudesse.