

# TERMOKROHV<sub>K ja P</sub>

Tootekirjeldus	Kahekomponendiline mineraalne soojusisolatsioonkrohv, mis saadakse puhta veega segamisel.
Koostis	Termiliselt töödeldud vulkaaniline silikaatliiv, hüdraatlubi (Termokrohv K) või lubjapasta (Termokrohv P), metakaoliin, õhku manustavad orgaanilised lisandid ja metüülselluloos.
Omadused	Kõrged soojus ja heli isoleerivad omadused; Ei lase tekkida hallitustel ja seentel; Väga hea hingavus (difusioon); Väga hea tulepüsivus;
Tehnilised andmed	
Klassifikatsioon	Termokrohv kergtäitematerjaliga vastavalt EN 13055-1
Soojusjuhtivus $\lambda$	0,072 W / mK
Tera suurus	0-2 mm
Tihedus	u. 316 kg / m <sup>3</sup> (Kuiv, pärast kõvenemist)
Nakketugevus	0,1 ± 0,01 N / mm <sup>2</sup> (EN 1015-12)
Veeimavus	1,7 ± 0,1 kg / m <sup>2</sup> min 0,5(EN 1015-18)
Survetugevus	1 ± 0,2 N / mm <sup>2</sup>
Materjali kulu	50L kott u 4,5m <sup>2</sup> /1cm
Auruläbilaskvus	4,52 (EN1015-19:2016)
Tulekindlus	Klass A1 (vastavalt standardile EN 13501-1)
Klassifikatsioon	Amorfne alumiiniumsilikaat (amorfne silikaatkivi). Hüdraatlubi.  Täpne ainete klassifikatsioon on esitatud ohutuskaardil mis on koostatud vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 1907/2006, 18. detsember 2006 ja lisale II
Ladustamine	Ladustada kuivades tingimustes puitlustel. Säilib vähemalt 6 kuud
Pakendamine	Termokrohv K - 50L kott Termokrohv P - 50L kott + 9kg Lubjapasta (max 14kg)

## Kasutamine

Termokrohv on ettenähtud kasutamiseks nii sise- kui väli tingimustes kasutades sundsegamist (seguvispel või horisontaalne segumasin). Segada mitte üle 4 min.

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus + 5 ° C ja + 28 ° C.

Termokrohv sobib nii käsitsi kui ka masinaga krohvimiseks (krohvi masina sobivust küsige tootjalt)

## Kuivainete ohutusandmed

**(Kotid 50 liitrit); Xi-ärritav; sisaldab hüdraat lupja**

**R37 / 38 ärritab hingamisteid ja nahka**

**R41 Tõsiste silmakahjustuste oht**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge hingake tolmu sisse.

Vältige kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole abi saamiseks ja näidake pakendit või etiketti.



- Ärritab nahka



- Silma kahjustuse oht

## Märgainete ohutusandmed (Lubjapasta)

**(pakend 18kg); Xi-ärritav**

**R37 / 38 ärritab hingamisteid ja nahka**

**R41 Tõsiste silmakahjustuste oht**

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältige kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole abi saamiseks ja näidake pakendit või etiketti.